

# pooldoktor

Handels GmbH

## REPARATUR - BAND



**19,00 €**

Bestell-Nr.: 24004153

## REPARATUR - BAND

Band zur **dauerhaften Reparatur** von Lecks, Risse und Löchern an starren Materialien

- Reparatur an starren Rohrleitungen
- Anwendbar auf nassen Oberflächen und sogar unter Wasser
- Reparatur nach 30 Minuten einsetzbar

### Technische Daten:

- Material: Natur Polyurethanharz beschichtet
- Glasfasergewebe
- Abmessung: Breite 5 cm – Länge 150 cm
- Aushärtezeit: 30 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: 125° C auf Dauer
- Druckfestigkeit: 20 bar
- Anwendbarkeit möglich auf nasser Oberfläche und auch unter Wasser
- Kompatibilität: Meerwasser, Schwimmbadwasser, Heizungswasser, Heizöl, Benzin und Diesel.
- Verwendbar bei starren Materialien Kupfer, Edelstahl, Stahl, Gusseisen, PVC, PVCC, Glasfaser, Holz und Beton.
- Lackierbarkeit ja

### Vorbereitung:

- sperren sie die Wasserzufuhr wenn möglich
- schleifen (z.B. mit unserem Schleifband Art.Nr.: 24004156 – ist nicht im Lieferumfang enthalten) und reinigen sie den Bereich für die Reparatur
- falls erforderlich, mit Mastic Repair (Art.Nr.: 24004152 – ist nicht im Lieferumfang enthalten) größere Löcher oder Risse füllen
- bereiten sie einen Eimer mit Wasser (oder Salzwasser) mit Umgebungstemperatur vor
- überprüfen sie, ob sie genügend Platz um die Stelle der Reparatur haben, um das Band zu wickeln (ca. 30 mm)

### Verfahren:

- öffnen sie den Beutel aus Aluminium (sobald der Beutel offen ist, muss das Band verwendet werden!)
- tauchen sie das Band für 10 Sekunden unter Wasser und drücken sie mit der Hand mehrmals fest zusammen, damit das Wasser eindringen kann
- wickeln sie das Band mit leichter Spannung schnell rundherum
- es sollte auf jeder Seite mindestens 1 cm über die zu reparierende Stelle überstehen und bei Rohren unter Druck mit mindestens 6 Schichten umwickelt werden
- glätten sie das Band in Richtung der Wicklung um eine homogene Oberfläche zu erhalten
- 30 Minuten warten vor dem Gebrauch

### Verbrauch:

- - Ein Band reicht für eine Reparatur bei Rohren bis 2" oder 50 mm unter Druck (mindestens 6 Schichten). Das gehärtete Produkt kann nur mechanisch entfernt werden!

**Lagerung:**

Das Reparatur - Band kann bei +5° C bis +30° C gelagert werden.