

pooldoktor

Handels GmbH

FILETPLAST - PVC Gewindeabdichtung



29,00 €

Bestell-Nr.: 24004155

Filetplast – Gewindeabdichtung

Masse zum abdichten von Gewinde

- für den Einsatz auf konischen und geraden Gewinden, auf Kunststoffe wie PVC, PVCC, PP, ABS und PE, und auf allen Metallen
- geeignet für den Einsatz bei behandeltem Schwimmbadwasser, Trinkwasser, heißes oder kaltes Wasser, Heizungswasser, Wasser für den menschlichen Verzehr und Druckluft

Technische Daten:

- Masse härtet durch die Feuchtigkeit in der Luft
- Aussehen: weiße Paste
- Druck - / Temperaturbeständigkeit bis 8 Bar und +60° C
- Für Heizungsanwendungen ist die Druck- und Temperaturbeständigkeit 4 bar und +90° C.
- Nicht geeignet für Gasleitungen!
- Kann nach auftragen bis zu 10 Minuten neupositioniert werden
- Komplette Aushärtung nach 24 Stunden!

Anwendungstemperatur muss zwischen -15° C und +35° C sein!

Vorbereitung:

- entfetten sie die Gewinde komplett
- das Teil muss trocken sein

Verwendung:

- tragen sie die Paste auf den gesamten Umfang der ersten 4 Gewinde auf
- streichen sie die Dichtmasse mit dem Finger in die Rillen des Gewindes
- ziehen sie das Werkstück handfest an
- die letzte Vierteldrehung sollte mit einer Gurtrohrzange oder dgl. angezogen werden
- stellen sie sicher das mindestens 4 Gewinde greifen!
- dies sollte alles in der Zeit von ca. 10 Minuten erfolgen (Masse trocknet sonst)
- lassen sie das fertige Werk mindestens 24 Stunden trocknen

Verbrauch:

Mit 100g können ca. vierzig 1" Gewinde abgedichtet werden