

pooldoktor

Handels GmbH

Pool Leakage Dichtmittel 1 Liter



39,90 €

Bestell-Nr.: 24004158

Pool Leakage Dichtmittel - 1 Liter

Das Pool Leakage Dichtmittel verschliesst kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlicher Bauart (Beton, Polyester, Acryl, Folie) sowie in Rohrleitungen.

- Das POOL*LECKAGE-DICHTMITTEL wird in flüssiger Form angeboten und besteht aus Alkalisalz.
- Durch das Leakage-Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m³ bis 0,8 m³ pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 und 60 m³ behandelt werden (entspricht dem Absinken des Wasserspiegels um 2 Zentimeter bei einem Becken von 10 m x 5 m).
- Bei größeren Schäden sind weitergehende Maßnahmen notwendig.

Anwendung:

- Der pH-Wert des Wassers im Becken muss bei etwa 7,2 liegen, bevor das Produkt dem Wasser zugegeben wird.
- Filterpumpe abstellen. Automatisches Reinigungsgerät aus dem Becken entfernen.
- Absperrhahn des Filters in Durchfluss- oder Rezirkulations-Stellung bringen (Zirkulieren). Sollten diese Möglichkeiten bei Ihnen nicht vorhanden sein, entfernen Sie gegebenenfalls die Gitter oder Kartuschen vorübergehend aus dem Filter.
- Nicht geeignet für Whirlpools mit feinen Düsen, da das Produkt die Düsen verstopfen kann.

Gebrauchsanweisung

Leckagen nahe der Wasserlinie:

(Beispiel: Leuchte oder Skimmer): Leakage-Dichtmittel nahe der zu behandelnden Stelle direkt in das Wasser gießen.

Leckagen im Becken:

Leckage-Dichtmittel direkt in das Wasser im Becken gießen.

Leckagen an unzugänglichen Rohrleitungen:

Vor dem Anstellen der Pumpe das Leakage-Dichtmittel in die Skimmer gießen. Dadurch verteilt sich das Mittel langsam in den Rohrleitungen und kann schnell wirken.

- 30 Minuten warten, dann die Umwälzpumpe wieder anstellen.
- Pumpe etwa 8 Stunden in Betrieb lassen.
- Bei größeren Schwimmbecken kann gegebenenfalls eine zweite Anwendung erforderlich sein.

Verbrauch

1 Liter auf 60 m³ Wasser

