

**Alkorplan 2000 - hellblau - 2,05 - 25 lfm - 51,25m2****1349,00 €**

Bestell-Nr.: 25110013

Alkorplan 2000 - hellblau - 2,05 - 25 lfm - 51,25m2

aus PVC-P, UV-stabilisiert,
nicht bitumenbeständig, die Super - Schwimmbadabdichtungsbahn
mit PES - Gewebeeinlage und Acryl - veredelter Oberfläche

Die Oberfläche von Alkorplan 2000 Folie ist acrylbeschichtet und ermöglicht dadurch eine sehr gute Farb- und UV-beständigkeit. Besonders bei Stoffen welche im Schwimmbad eine Schmutzrand bilden (Kalk, Sonnenöl, organische Stoffe und Mikroorganismen) zeigt sich der Vorteil bei Verwendung von Alkorplan 2000 gegenüber normaler Schwimmbadfolie.

Schwimmbad-Folie von Alkorplan ist cadmiumfrei, Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig.

Die Verschweißung von Alkorplan 2000 Poolfolie darf nur mit Heißluft erfolgen! Die Poolfolie darf nicht mit Quellschweißmittel oder Lösungsmittelhaltigen Reinigern in Verbindung gebracht werden.

Nähere Details zu ALKORPLAN Gewebefolien

Verarbeitungshinweise zu Gewebefolien:

<https://pooldoktor.at/downloads/archiv/Renolit-Alkorplan-Verlegung.pdf>

Welche Farben sind möglich? Zum [RENOLIT ALKORPLAN Katalog](#)

Videos Alkorplan:

<https://www.youtube.com/channel/UC1tcmaXyD0b4IDLh9tIGxCA>

Beliebte Fragen:**Kann man die Alkorplan 2000 Folie auch Laufmeterweise kaufen?**

Tut uns leid, das ist bei uns leider nicht möglich, VERKAUF NUR ROLLENWEISE.

Wie kann ich berechnen wieviel Material und Zubehör ich benötige?

Am besten verwenden sie hierfür unseren nachfolgenden Pool Kalkulator - einfach ganz oben ihre Poolgröße und Folienfarbe eingeben und es berechnet automatisch - siehe unten:

**POOL****Excel Angebot Kalkulator**

Berechnen Sie die Kosten der

"GEWEBEFOLIE" individuell!

» [Jetzt Herunterladen!](#)**KALKULATOR**

Der Kalkulator zeigt alle Details - Sie können diese Excel Datei auch selbst anpassen und an office@pooldoktor.at zur Bearbeitung senden!

