



Alkorplan 2000 - grau - 1,65 - 25 lfm - 41,25m²



1099,00 €

Bestell-Nr.: 25110020

Alkorplan 2000 - grau - 1,65 - 25 lfm - 41,25m²

aus PVC-P, UV-stabilisiert,
nicht bitumenbeständig, die Super - Schwimmbadabdichtungsbahn
mit PES - Gewebeeinlage und Acryl - veredelter Oberfläche

Die Oberfläche von Alkorplan 2000 Folie ist acrylbeschichtet und ermöglicht dadurch eine sehr gute Farb- und UV-beständigkeit. Besonders bei Stoffen welche im Schwimmbad eine Schmutzrand bilden (Kalk, Sonnenöl, organische Stoffe und Mikroorganismen) zeigt sich der Vorteil bei Verwendung von Alkorplan 2000 gegenüber normaler Schwimmbadfolie.

Schwimmbad-Folie von Alkorplan ist cadmiumfrei, Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig.

Die Verschweißung von Alkorplan 2000 Poolfolie darf nur mit Heißluft erfolgen! Die Poolfolie darf nicht mit Quellschweißmittel oder lösungsmittelhaltigen Reinigern in Verbindung gebracht werden.

Nähere Details zu ALKORPLAN Gewebefolien

Verarbeitungshinweise zu Gewebefolien:

<https://pooldokter.at/downloads/archiv/Renolit-Alkorplan-Verlegung.pdf>

Welche Farben sind möglich? Den RENOLIT ALKORPLAN 2000 Katalog finden sie hier:

<https://pooldokter.at/downloads/archiv/Renolit-Alkorplan-2020.pdf>

Videos Alkorplan:

<https://www.youtube.com/channel/UC1tcmaXyD0b4IDLh9tlGxCA>

LAGERWARE AKTUELL - Rasch Lieferbar!