POOL*LECKAGE-DICHTMITTEL

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Das POOL*LECKAGE-DICHTMITTEL verschließt kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlicher Bauart (Beton, Polyester, Acryl, Abdichtungsplane) sowie an den in der Erde verlegten Rohrleitungen.

- Das POOL*LECKAGE-DICHTMITTEL wird in flüssiger Form angeboten und besteht aus Alkalisalz.
- Durch das Leckage-Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m^3 bis 0,8 m^3 pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 und 60 m^3 behandelt werden (entspricht dem Absinken des Wasserspiegels um 2 Zentimeter bei einem Becken von 10 m x 5 m).
- Bei größeren Schäden sind weitergehende Maßnahmen notwendig.

Technische Merkmale

Spezifizierungen	Merkmale
Konsistenz	leicht viskose Flüssigkeit
Farbe	farblos
Dichte (20°C)	1,5 +/-0,1
pH-Wert	12,7 +/-0,1
Löslichkeit in Wasser	vollständig

Anwendung

Vorbereitung

- Der pH-Wert des Wassers im Becken muss bei etwa 7,2 liegen, bevor das Produkt dem Wasser zugegeben wird.
- Filterpumpe abstellen. Automatisches Reinigungsgerät aus dem Becken entfernen.
- Absperrhahn des Filters in Durchfluss- oder Rezirkulations-Stellung bringen. Sollten diese Möglichkeiten bei Ihnen nicht vorhanden sein, entfernen Sie gegebenenfalls die Gitter oder Kartuschen vorübergehend aus dem Filter.
- Nicht geeignet für Whirlpools mit feinen Düsen, da das Produkt die Düsen verstopfen kann.

Gebrauchsanweisung

Leckagen nahe der Wasserlinie:

- (Beispiel: Leuchte oder Skimmer): Leckage-Dichtmittel nahe der zu behandelnden Stelle direkt in das Wasser gießen.

Leckagen im Becken:

- Leckage-Dichtmittel direkt in das Wasser im Becken gießen.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Frankreich
Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

Leckagen an unzugänglichen Rohrleitungen:

- Vor dem Anstellen der Pumpe das Leckage-Dichtmittel in die Skimmer gießen. Dadurch verteilt sich das Mittel langsam in den Rohrleitungen und kann schnell wirken.
- 30 Minuten warten, dann die Umwälzpumpe wieder anstellen.
- Pumpe etwa 8 Stunden in Betrieb lassen.
- Bei größeren Schwimmbecken kann gegebenenfalls eine zweite Anwendung erforderlich sein.

Verbrauch

1 Liter auf 60 m^3 Wasser

Warnhinweise

Das Sicherheits-Datenblatt ist im Internet unter www.quickfds.com oder unter http://www.geb.fr/fiches.php verfügbar. Nach einer Wartezeit von 24 Stunden können Sie das Baden wieder erlauben.

Lagerung

Lagerung des Produkts bei einer Temperatur zwischen 0°C und +40°C.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt in einer nicht angebrochenen Verpackung und eine Lagerung bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit.

Hinweise

- Nicht geeignet für Whirlpools mit feinen Düsen, da das Produkt die Düsen verstopfen kann.
- Nicht geeignet für Wasserbecken mit Wasserstrahlern, die nicht ausgebaut werden können.
- Nicht verwenden, wenn die Leckage mehr als 1 m^3 Wasser pro Tag beträgt. Dies entspricht einem Absinken des Wasserspiegels um mehr als 2 cm bei einem Becken von 5 m x 10 m.
- Nicht verwenden, um Dichtmembrane (Liner) zu reparieren. Verwenden Sie dazu POOL KIT REPARATION LINER.
- Bei größeren Leckagen sind gegebenenfalls weitergehende Maßnahmen notwendig.
- Es ist wichtig, dass der pH-Wert des Wassers bei einem Wert von 7,2 liegt.

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt erfolgen nach Treu und Glauben, und entsprechen den in unserem Labor durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl von Materialien, der Qualitätsunterschiede und der unterschiedlichen Arbeitsweisen empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung Tests unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann entsprechend der Weiterentwicklung des Produkts oder entsprechend unserem Kenntnisstand ohne Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, auf der Internetseite http://www.geb.fr/fiches.php zu überprüfen, ob Ihnen die neueste Fassung vorliegt.